



	clickFIX® 36 Gold	clickFIX® 36 Gold Mini	clickFIX® 56 Silver	clickFIX® 76 Gold	clickFIX® 76 Comfort	clickFIX® 76 Vario
Maksymalne obciążenie	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
4 klasa szczelności według DIN EN 12207 / DIN EN 12114	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Współczynnik izolacji U	0,99	0,99	0,64	0,49	0,49	0,49
Wymiary						
Wymiary otworu montażowego długość x szerokość (cm)	120x60 120x70 130x70	92,5x60 92,5x70	120x60 120x70	120x60 120x70 140x70	120x60 120x70 130x70 140x70	90x60 90x70 110x60 110x70 120x60 120x70 130x70 140x70
Wysokość od podłogi do sufitu wymiary standardowe (cm)	275	279	276	275	264	415
Wysokość od podłogi do sufitu wymiary specjalne (cm)				274	285	238,4 - 415,2
Zabieg (cm)	maks. 125	maks. 115	maks. 120	maks. 129	maks. 113	maks. 257
Skrzynia	świerk	świerk	świerk	sosna mał. na biało 70x76	sosna mał. na biało	sosna lakier. na biało
Kłapa	30x36 mm biały HDF 2x3	30x36 mm biały HDF 2x3	50x56 mm biały HDF 2x3	mm biały HDF 2x3	70x76 mm biały HDF 2x3	70x76 mm biały HDF 2x3
Wymiary specjalne - rozmiary otworu montażowego (cm)	niedostępny w rozmiarze specjalnym	niedostępny w rozmiarze specjalnym	niedostępny w rozmiarze specjalnym	długość: 104 do 162,4 szerokość: 52,4 do 102,4	długość: 122,5 do 162,5 szerokość: 62,4 do 102,4	długość: 92,5 do 162,5 szerokość: 62,4 do 102,4
Wymiary specjalne rozmiary skrzyni (cm)	niedostępny w rozmiarze specjalnym	niedostępny w rozmiarze specjalnym	niedostępny w rozmiarze specjalnym	długość: 101,5 do 159,9 szerokość: 50 do 100	długość: 120 do 160 szerokość: 60 do 100	długość: 90 do 160 szerokość: 60 do 100
Drabinka drewniana / nożycowa	drewniana	drewniana	drewniana	drewniana	stal	nożycowa
Wyposażenie						
Listwy maskujące				✓	✓	
Stopki plastikowe	✓	✓	✓	✓		
Poręcz metalowa	✓			✓		✓
Drążek	✓	✓	✓		✓	
System uszczelniający						



	clickFIX® 76 Thermo	SW 26	SW 40	SW 64	REI 45	REI 60	REI 60 Vario
Maksymalne obciążenie	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
4 klasa szczelności według DIN EN 12207 / DIN EN 12114	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Współczynnik izolacji U	0,38	1,60	1,16	0,77	0,96	0,94	0,94
Wymiary							
Wymiary otworu montażowego długość x szerokość (cm)	120x60 120x70 130x70 140x70	120x60 120x70	120x60 120x70	120x60 120x70	120x60 120x70	120x60 120x70	90x60 90x70 112x60 112x70 120x60 120x70 130x70 140x70
Wysokość od podłogi do sufitu wymiary standardowe (cm)	275	283	284	286	288	286	422
Wysokość od podłogi do sufitu wymiary specjalne (cm)	322			336	336	328	422,2
Zabieg (cm)	maks. 118	maks. 138	maks. 126	maks. 142	maks. 136	maks. 141	114-140
Skrzynia	sosna mał. na biało	świerk	świerk	sosna lakier. na biało	plyta stolarska	sosna lakier. na biało	sosna lakier. na biało
Kłapa	70x76 mm biały HDF 2x3	20x26 mm biały HDF 2x3	34x40 mm biały HDF 2x3	58x64 mm biały HDF 2x3	50x56 mm wełna mineralna	70x76 mm wełna mineralna	70x76 mm wełna mineralna
Wymiary specjalne - rozmiary otworu montażowego (cm)	długość: 122,5 do 142,5 szerokość: 62,4 do 72,4	niedostępny w rozmiarze specjalnym	niedostępny w rozmiarze specjalnym	długość: 114,5 do 162,5 szerokość: 52,4 do 102,4	długość: 114,5 do 162,5 szerokość: 52,4 do 82,4	długość: 114,5 do 162,5 szerokość: 52,4 do 82,4	długość: 92,5 do 162,5 szerokość: 62,4 do 82,3
Wymiary specjalne rozmiary skrzyni (cm)	długość: 120 do 140 szerokość: 60 do 70	niedostępny w rozmiarze specjalnym	niedostępny w rozmiarze specjalnym	długość: 112 do 160 szerokość: 50 do 100	długość: 112 do 160 szerokość: 50 do 80	długość: 112 do 160 szerokość: 50 do 80	długość: 90 do 160 szerokość: 60 do 79,9
Drabinka drewniana / nożycowa	drewniana	drewniana	drewniana	drewniana	drewniana	drewniana	nożycowa
Wyposażenie							
Listwy maskujące					✓		
Stopki plastikowe	✓					✓	
Poręcz metalowa					✓	✓	✓
Drążek	✓	✓	✓				✓
System uszczelniający	✓						